

**YD/ VBF-001**

- **VİBRO KEPEK FIRÇASI**
- **VIBRO BRAN FINISHER**
- **ВИБРО ОТРУБЕЙ ЩЕТКА**
- **فibrо فرشاة نخالة**



**YAŞAR®  
DEĞİRMEN**

■ Tahılın öğütülme aşamasından sonra, kepekle karışık veya kepeğe yapışık un parçalarının ayrılmrasında, un kaybının önlenmesinde ve un randımanının artırılmasında kullanılır. Makina sabit şase, vibrasyonlu gövde, rotor ve diyagrama uygun ipek gerilmiş elekten oluşmaktadır. Vibro kepek firçasının diğer kepek firçalarına oranla elek çapı daha büyuktur.

■ It is used after grinding stage of grains, in separating flour parts mixed with or adhered to bran and in preventing loss of flour yielding. Machine consists of fixed chassis, trunk with vibration and sifter silky stretched convenient to diagram. Sifter diameter of vibro bran brush is larger than other bran brushed.

■ Верна после этапа помола, отруби, особенно смешанные, или отруби с приверженцем муки, разделение частей, предотвращения потери муки и выход муки используется в улучшении. Машины на жестком шасси,вибрировал корпус, ротор и схема подходит для шелка растягивается через сито состоит из. Вибро кисти, отруби и другие отруби кисти по сравнению с сита диаметром больше.

■ بعد طحن الحبوب المرحلة، مختلطة القشرة الفردية أو القشرة عالقة في الانفصال، فقدان أجزاء من الدقيق دقيق يستخدم في الوقاية وكفاءة محسنة. الله اصلاح الهيكل تهتز الجسم ودوران وغربال المخطط المناسبة يتكون من الحرير ممدد. غربال الاهتزاز قطر مقارنة بفرشاة فرشاة القشرة القشرة الأخرى أكبر.



[www.yasardegirmen.com](http://www.yasardegirmen.com)

02

BULGUR MAKİNALARI / BULGUR MACHINES  
БУЛГУР МАШИН / الات البرغل

TEMİZLEME / CLEANING / ОЧИСТКА / تجهيز نظيفة

51